

Amplificador Multibanda AG-AMB5020AC



AMPLIFICADOR MULTIBANDA AG-AMB5020AC AG-AMB5020AC Amplificador de interior multibanda, con 5 entradas y 1 salida, con conector de 24V para paso de alimentación para preamplificador, con interruptor para elección de salida para preamplificador. Idea

Calificación: Sin calificación

Precio

48,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Manufacturer](#)

Descripción

AG-AMB5020AC

AMPLIFICADOR MULTIBANDA AG-AMB5020AC

AG-AMB5020AC Amplificador de interior multibanda, con 5 entradas y 1 salida, con conector de 24V para paso de alimentación para preamplificador, con interruptor para elección de salida para preamplificador. Ideal para instalaciones de TDT, muy utilizado en casas, residencias, colegios, etc. El AG-AMB5020AC amplifica la banda de FM hasta 38dB, VHF1 hasta 38dB, VHF3 hasta 38dB, UHF hasta 38dB, UHF4 hasta 38dB y UHF5 hasta 38dB.

Características:

- Frecuencias: VHF1 47-68MHz.
- FM 88-108MHz.
- VHF3 174-230MHz.
- UHF4 470-606MHz.
- UHF5 638-862MHz.
- UHF 470-862MHz.
- Ajuste de ganancia: 0-20dB.
- Nivel máximo de salida: 115dBmicroV.
- Pérdida por retorno: >10dB.
- Relación señal ruido: