

Cámara de vigilancia inalámbrica 802 CMOS WL



CAMARA CON TRANSMISOR DE AUDIO Y VIDEO INCORPORADO Y RECEPTOR DE VIDEO Y AUDIO. Facil de intalar y manejar. 85Mtrs alcance. Sensibilidad recepcion: -85dBm . Video Salida: $1\text{Vp-p}@75\text{Hz}$, S/N $>38\text{dB}$. Audio Salida: $10\text{KHz}/200\text{mVp-p}$. Alimentacion: $8\text{VDC}500\text{mA}$. $115\times80\times21$

Calificación: Sin calificación

Precio

46,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Manufacturer](#)

Descripción

**CAMARA INALAMBRICA + RECEPTOR (audio y video).
802 CMOS WL.**

Especificaciones para Camara igual que el modelo CAM 802:

- 1) Frecuencia: ISM 900MHz ~ 1,230MHz
- 2) Alimentacion Transmision: 10mW
- 3) Modo Modulacion: Fm
- 4) Consumption: 80mAh
- 5) Humedad: 85% RH
- 6) Temperatura: $-10\text{C} \sim +50\text{C}$
- 7) IR 15Mtrs.
- 8) Rango efectivo sin obstaculos: 50-80m.

Especificaciones Receptor Wireless 1.2GHz:

- 1) Alimentacion: AC-DC adaptador (DC $>6\text{V}$ 800 mA)
- 2) Consumo: 400 mA - Alimentacion: 3W
- 3) Temperatura: $-10\text{C}-50\text{C}$ - Humedad: 85%
- 4) Medidas: $140\text{mm} \times 70\text{mm} \times 31\text{mm}$

Radio Frecuencia:

Tipo Demodulacion: FM

Frecuencia: ISM 900 MHz-1230 MHz
Frecuencia: 480 MHz
Antena:50 ohm F-Conector
Sensibilidad Receptor: