

Medidor de campo AG-S6905



AG-S6905 MEDIDOR DE CAMPO PARA TDT CON PANTALLA LCD Y ALTAVOCES INCORPORADOS. Por primera vez en un medidor digital económico, con el que puedes ver el canal actual en la pantalla del medidor. Rápidamente y con precisión puedes alinear tu antena de

Calificación: Sin calificación

Precio

225,00 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Manufacturer](#)

Descripción **AG-S6905 MEDIDOR DE CAMPO PARA TDT CON PANTALLA LCD Y ALTAVOCES INCORPORADOS.**

Por primera vez en un medidor digital económico, con el que puedes ver el canal actual en la pantalla del medidor. Rápidamente y con precisión puedes alinear tu antena de televisión y al instante puedes comprobar la estabilidad del canal en la pantalla del medidor. Incorpora un zumbador para ayudar a la orientación de la antena, pantalla TFT donde poder visualizar los canales, auto-búsqueda, puerto USB para actualizaciones, y batería de LI-ION de larga duración.

Características:

Características del sintonizador:

- Conector: tipo IEC-169-2 Hembra.
- Rango de frecuencias: 74-230MHz (VHF), 470-862MHz (UHF).
- Nivel de señal: 40dBuV - 110dBuV.
- Demodulación: COFDM.

- Modo: 2K, 8K.
- Modo de frecuencia: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.
- Ancho de canal: 6MHz/7MHz/8 MHz.

Características de decodificación:

- Secuencia de transporte: MPEG-2 ISO/IEC 13818.
- Nivel de perfil: MPEG2 MP@ML.
- Rateo de entrada: 15 Mbit/s Max.
- Resolución de vídeo: 720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC).
- Decodificación de audio: MPEG/MusiCam LayerI&II.

Características de la memoria:

- SDRAM: 16Mbyte.
- FLASH: 8Mbyte.

Características generales:

- Tipo de batería: Batería LI-ION de 1950mA.
- Voltaje de batería: 12.6V.
- Carga: 230V 50Hz.
- Tamaño: 9.5x15.5x4.5 (cm).
- Peso: 0.5Kg.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.